

Einbauanleitung

Zerlegen sie das Gerät nur wenn sie sich sicher sind das sie es nachher auch wieder zusammenbekommen!

DVD Schublade ausfahren , Netzstecker ziehen , Deckel abschrauben (3-5 Schrauben) DVD - Laufwerk abschrauben (6 Schrauben) Laufwerk vorsichtig anheben und die Kabel zwischen

DVD - Laufwerk und Chassis abziehen. Das entfernte Laufwerk umdrehen und die 2 kleinen Schrauben rausdrehen. Jetzt lassen sich die 2 Metallteile entfernen. Die Platine durch drücken der 2 Plastikschnapper lösen und vorsichtig anheben. Die Kabel zwischen Laufwerk und Platine abziehen. Merken wo die Kabel steckten da 2 leere Buchsen vorhanden sind!

Am Laser ist eine schwarze Plastikklammer , die leicht anheben damit man dort das Flachbandkabel abziehen kann. Platine zur Seite legen. Das Laufwerk ist mit 2 Schrauben

und 2 Gummiteilen befestigt. Die 2 Schrauben lösen und das Laufwerk vorsichtig abziehen. Dann die beiden Laufstangen lösen und eine Schraube am Laser lösen damit der Hebel

mit der Feder abgeht, jetzt den neuen Laser einbauen , das Laufwerk einsetzen und alles wieder

so zusammenbauen wie sie es vorher zerlegt haben - Ich habe schon viele ausgetauscht - in keinem Fall hat es dann nicht funktioniert. fertig!

Wenn sie es sich nicht zutrauen -
für 20,- Euro + 7,- Euro Rückversand baue ich es für sie ein!

Ihr Ronald Finke (ronald_finke@t-online.de)